



# LAVINA

Машины | Пылесосы | Инструмент | Аксессуары

Оптимальные решения для удаления покрытий, подготовки поверхности, шлифовки, полировки и обслуживания полов

## ПРОДУКЦИЯ



Superabrasive, Ltd. | [www.superabrasive.com](http://www.superabrasive.com)  
Our Representative office in Ukraine | [www.sevitol.com.ua](http://www.sevitol.com.ua)  
+38 044 502 3329 | [info@sevitol.com.ua](mailto:info@sevitol.com.ua)

**LAVINA**  
by  **SUPERABRASIVE**



Электрические, пропановые, самоходные, с пультом ДУ...

# У нас есть всё:



LAVINA®13-S-E

Мощность	2,2 кВт
Напряжение	1ф 230В
Ток	Max 12 А
Water Feeding	no
Вес	107 кг
Давление при шлифовке	26 кг
Рабочая ширина	335 мм
Держатель диаметр.	1 x 335 мм



LAVINA®13N-S-E

Мощность	4 кВт
Напряжение	1ф 230В
Ток	Max 16 А
Water Feeding	optional
Вес	115 кг
Давление при шлифовке	26 кг
Рабочая ширина	335 мм
Держатель диаметр.	1 x 335 мм



LAVINA®16-S-E

Мощность	2,2 кВт
Напряжение	1ф 230В
Ток	Max 12 Amps
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	104 кг
Давление при шлифовке	63 кг
Рабочая ширина	420 мм
Держатель диаметр.	3 x 175 мм



LAVINA®20-S-E

Мощность	3 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 15 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	162 кг
Давление при шлифовке	71 кг
Рабочая ширина	510 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм



LAVINA®20N-S-E

Мощность	5,5 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 15 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	176 кг
Давление при шлифовке	80 кг
Рабочая ширина	510 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм



LAVINA®20N-S-OE

Мощность	5,5 кВт
Напряжение	1ф 230В
Ток	Max 15 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	176 кг
Давление при шлифовке	80 кг
Рабочая ширина	510 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм



LAVINA®21-3

Мощность	2,5 кВт
Напряжение	1ф 230В
Ток	Max 15 А
Подача воды	Внутри
Вес	98 кг
Давление при шлифовке	59 кг
Рабочая ширина	510 мм
Держатель диаметр.	3 x 200 мм



LAVINA®25-S-E

Мощность	7,5 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 15 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	251 кг
Давление при шлифовке	130 кг
Рабочая ширина	690 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм



LAVINA®25L-S-E

Мощность	11 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 30 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	292 кг
Давление при шлифовке	171 кг
Рабочая ширина	690 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм

— ЭКО-ЛАЙН, Односкоростная —



LAVINA®25M-S-E

Мощность	7,5 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 16 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	271 кг
Давление при шлифовке	119 кг
Рабочая ширина	655 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм

— САМОХОДНАЯ —



LAVINA®25LM-S-E

Мощность	11 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	Max 30 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	315 кг
Давление при шлифовке	169 кг
Рабочая ширина	655 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм

— САМОХОДНАЯ —



LAVINA®30L-S-E

Мощность	11 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	30 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	301 кг
Давление при шлифовке	181 кг
Рабочая ширина	765 мм
Держатель диаметр.	3 x 335 мм



LAVINA®32-S-E

Мощность	15 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	32 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	437 кг
Давление при шлифовке	314 кг
Рабочая ширина	812 мм
Держатель диаметр.	6 x 225 мм



LAVINA®32R-S-E

Мощность	15 кВт
Напряжение	3ф 380В
Ток	31 А
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	579 кг
Давление при шлифовке	286 кг
Рабочая ширина	812 мм
Держатель диаметр.	6 x 225 мм

— С ПУЛЬТОМ ДУ —



LAVINA®25G-S-E

Мощность	13,5 кВт
Двигатель	Kawasaki
Топливо	пропан
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	259 кг
Давление при шлифовке	145 кг
Рабочая ширина	655 мм
Держатель диаметр.	3 x 225 мм

— ПРОПАН —



LAVINA®30G-S-E

Мощность	13,5 кВт
Двигатель	Kawasaki
Топливо	пропан
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	269 кг
Давление при шлифовке	155 кг
Рабочая ширина	765 мм
Держатель диаметр.	3 x 335 мм

— ПРОПАН —

LAVINA®38GR-S

Мощность	23,1 кВт
Двигатель	Kawasaki
Топливо	пропан
Подача воды	Внутри/спереди
Вес	632 кг
Давление при шлифовке	260-320-350 кг
Рабочая ширина	965 мм
Держатель диаметр.	3 x 335 мм

— ПРОПАН ТЯЖЕЛАЯ —



LAVINA®V-16 LAVINA®V-20 LAVINA®V-25 LAVINA®V-25L LAVINA®V-32

Напряжение	1ф 230В	1ф 230В	1ф 230В	3ф 380В	3ф 380В
Мощность	1,15 кВт	2,3 кВт	3,45 кВт	3,45+1,5 кВт	5,5+1,5 кВт
Ток	5 А	10 А	15 А	18,6 А	15,2 А
Фильтр	1 пакет	1 картридж	1 пакет	3 картриджа	3 картриджа
Площадь фильтра	0,8 м²	3 м²	3 м²	6 м²	8 м²
Очистка фильтра	стирка	вручную	вручную	компрессор	compressor
Longorac®	нет	Longorac®	Longorac®	Longorac®	Longorac®
Мотор	1 bypass мотор	2 bypass Мотор	3 bypass Мотор	3 bypass Мотор	1 турбомотор
Вес	30 кг	60 кг	90 кг	150 кг	200 кг
Поток воздуха	176 м³/ч	352 м³/ч	528 м³/ч	528 м³/ч	550 м³/ч

— ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ —

— ТОЛЬКО СУХАЯ —



1 кнопчн., свеж. бетон

Артикул	Зерно
QC1B-SC-0006	6
QC1B-SC-0014	14
QC1B-SC-0030	30
QC1B-SC-0050	50
QC1B-SC-0070	70
QC1B-SC-0120	120

2 кнопчн., свеж. бетон

Артикул	Зерно
QC2B-SC-0006	6
QC2B-SC-0014	14
QC2B-SC-0030	30
QC2B-SC-0050	50
QC2B-SC-0070	70
QC2B-SC-0120	120

1 сегм., свеж. бетон

Артикул	Зерно
QC1S-SC-0006	6
QC1S-SC-0014	14
QC1S-SC-0030	30
QC1S-SC-0050	50
QC1S-SC-0070	70
QC1S-SC-0120	120

2 сегм., свеж. бетон

Артикул	Зерно
QC2S-SC-0006	6
QC2S-SC-0014	14
QC2S-SC-0030	30
QC2S-SC-0050	50
QC2S-SC-0070	70
QC2S-SC-0120	120



1 кноп. среднетв. бетон

Артикул	Зерно
QC1B-MC-0006	6
QC1B-MC-0014	14
QC1B-MC-0030	30
QC1B-MC-0050	50
QC1B-MC-0070	70
QC1B-MC-0120	120

2 кноп. среднетв. бетон

Артикул	Зерно
QC2B-MC-0006	6
QC2B-MC-0014	14
QC2B-MC-0030	30
QC2B-MC-0050	50
QC2B-MC-0070	70
QC2B-MC-0120	120

1 сегм. среднетв. бетон

Артикул	Зерно
QC1S-MC-0006	6
QC1S-MC-0014	14
QC1S-MC-0030	30
QC1S-MC-0050	50
QC1S-MC-0070	70
QC1S-MC-0120	120

2 сегм. среднетв. бетон

Артикул	Зерно
QC2S-MC-0006	6
QC2S-MC-0014	14
QC2S-MC-0030	30
QC2S-MC-0050	50
QC2S-MC-0070	70
QC2S-MC-0120	120



1 кноп, тверд. бетон

Артикул	Зерно
QC1B-HC-0030	30
QC1B-HC-0050	50
QC1B-HC-0070	70
QC1B-HC-0120	120

2 кноп, тверд. бетон

Артикул	Зерно
QC2B-HC-0030	30
QC2B-HC-0050	50
QC2B-HC-0070	70
QC2B-HC-0120	120

1 сегм., тверд. бетон

Артикул	Зерно
QC1S-HC-0030	30
QC1S-HC-0050	50
QC1S-HC-0070	70
QC1S-HC-0120	120

2 сегм., тверд. бетон

Артикул	Зерно
QC2S-HC-0030	30
QC2S-HC-0050	50
QC2S-HC-0070	70
QC2S-HC-0120	120



1 кноп., сверхтвёрд. бетон 1 сегм., сверхтвёрд. бетон

Артикул	Зерно
QC1B-HCP-0030	30
QC1B-HCP-0050	50
QC1B-HCP-0070	70
QC1B-HCP-0120	120

Артикул	Зерно
QC1S-HCG-0030	30
QC1S-HCG-0050	50
QC1S-HCG-0070	70
QC1S-HCG-0120	120

Контакты в Украине:

+38 044 502 3329 | [www.sevitol.com.ua](http://www.sevitol.com.ua) | [info@sevitol.com.ua](mailto:info@sevitol.com.ua)

## QUICKCHANGE СЕГМЕНТЫ PCD'Ъ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

QuickChange трапецевидные PCD сегменты для снятия тонких полимерных покрытий



Артикул	Описание
QC-PCD-SB	Трапецевидный пад с 2 PCD сегментами, 2 полосками
QC-PCD-SB-L	Трапецевидный пад с 2 PCD сегментами, 2 полосками, левое вращение

QuickChange трапецевидные PCD сегменты для снятия полимерных покрытий средней толщины



Артикул	Описание
QC-PCD1	Трапецевидный пад с 2 PCD сегментами, стандартный
QC-PCD1-L	Трапецевидный пад с 2 PCD сегментами, шлифовка для левого вращения



Calibra Керамические пады для твердого бетона, 3 дюйма

Артикул	Описание	Размер	Зерно
CA3-30	Calibra керам. пады для снятия покрытий на тв. бетоне	3 in / 76 мм	30
CA3-50	Calibra керам. пады для снятия покрытий на тв. бетоне	3 in / 76 мм	50
CA3-100	Calibra керам. пады для снятия покрытий на тв. бетоне	3 in / 76 мм	100
CA3-200	Calibra керам. пады для снятия покрытий на тв. бетоне	3 in / 76 мм	200

## NATO® ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ



NATO® Полировочные диски для влажной и сухой полировки, 3 дюйма

Артикул	Описание	Размер
NS-0030D	NATO® полировочный диск на липучке, 30 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0050D	NATO® полировочный диск на липучке, 50 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0100D	NATO® полировочный диск на липучке, 100 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0200D	NATO® полировочный диск на липучке, 200 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0400D	NATO® полировочный диск на липучке, 400 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0600D	NATO® полировочный диск на липучке, 600 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0800D	NATO® полировочный диск на липучке, 800 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-1500D	NATO® полировочный диск на липучке, 1500 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-3000D	NATO® полировочный диск на липучке, 3000 Зерно	3 in / 81.5 мм



NATO® Полировочные диски только для влажной полировки, 3 дюйма

Артикул	Описание	Размер
NS-0030	NATO® полировочный диск на липучке, 30 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0050	NATO® полировочный диск на липучке, 50 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0120	NATO® полировочный диск на липучке, 120 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0220	NATO® полировочный диск на липучке, 220 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0400	NATO® полировочный диск на липучке, 400 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0600	NATO® полировочный диск на липучке, 600 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-0800	NATO® полировочный диск на липучке, 800 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-1800	NATO® полировочный диск на липучке, 1800 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-3500	NATO® полировочный диск на липучке, 3500 Зерно	3 in / 81.5 мм
NS-8500	NATO® полировочный диск на липучке, 8500 Зерно	3 in / 81.5 мм

## V-HARR® ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ



V-HARR® представлены в следующих размерах:

Размер (дюймы)	Размер (мм)
5 in	127 мм
7 in	175 мм
8 in	203 мм
9 in	225 мм
10 3/4 in	274 мм
13.5 in	333 мм

### Почему Lavina и Superabrasive? ...

- Собственное производство машин, пылесосов и инструмента
- Запатентованные технологии
- Мы используем наш многолетний опыт на рынке и предлагаем комплексные решения для шлифовки, полировки, сервиса и клининга бетона и камня
- Вы всегда найдете помощь и поддержку, сервис и сопровождение проектов у наших дистрибьюторов
- Мы работаем очень гибко, готовы слушать Ваши предложения по улучшению качества нашего сотрудничества

## БЫСТРЫЙ ПОДБОР: ШЛИФМАШИНЫ LAVINA®

	Пропан	1ф x 230В	3ф x 380В	низкий профиль	диски: 175 мм	диски: 225 мм	диски: 335 мм	>150 кг давление при шлифовке
LAVINA® 13-S-E		•		•			1	
LAVINA® 13N-S-E		•		•			1	
LAVINA® 16-E		•			3			
LAVINA® 20-S-E		•				3		
LAVINA® 20N-S-E			•			3		
LAVINA® 20N-S-OE		•				3		
LAVINA® 25-S-E			•			3		
LAVINA® 25L-S-E			•			3		•
LAVINA® 25M-S-E			•			3		
LAVINA® 25LM-S-E			•			3		•
LAVINA® 25G-S	•					3		•
LAVINA® 30G-S	•			•			3	•
LAVINA® 30L-S-E			•	•			3	•
LAVINA® 32-S-E			•			6		•
LAVINA® 32R-S-E			•			6		•

## БЫСТРЫЙ ПОДБОР: ПЫЛЕСОСЫ LAVINA®

### Пылесосы

### Предварительная сепарация

	V-16-230	V-20-230	V-25-230	V-25L-400	V-32-400	VS-25	VS-32
Напряжение	1 ф x 230 В	1 ф x 230 В	1 ф x 230 В	3 ф x 380 В	3 ф x 380 В	-	-
Мощность	1,15 кВт	2,3 кВт	3,45 кВт	3,45+1,5 кВт	5,5+1,5 кВт	-	-
Ток	5 А	10 А	15 А	18,6 А	15,2 А	-	-
Фильтр	1 Пакет	1 Картридж	1 Пакет	3 Картриджа	3 Картриджа	-	-
Площадь фильтра	0,8 м <sup>2</sup>	3 м <sup>2</sup>	3 м <sup>2</sup>	6 м <sup>2</sup>	8 м <sup>2</sup>	-	-
Очистка фильтра	стирка	ручная	ручная	компрессор	компрессор	-	-
Longorac®	not available	Longorac®	Longorac®	Longorac®	Longorac®	Longorac®	Longorac®
Мотор	1 bypass мотор	2 bypass мотора	3 bypass мотора	3 bypass мотора	1 турбомотор	-	-
Вес	30 кг	60 кг	90 кг	150 кг	200 кг	40 кг	60 кг
Поток воздуха	176 м <sup>3</sup> /ч	352 м <sup>3</sup> /ч	528 м <sup>3</sup> /ч	528 м <sup>3</sup> /ч	550 м <sup>3</sup> /ч	-	-

### Предварительная сепарация

- VS-25 (Longorac®, 88 lbs) : Рекомендовано для V-16, V-20, и V-25 моделей
- VS-32 (Longorac®, 132 lbs) : Рекомендовано для V-25, V-25L, и V-32 моделей