

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики | IFP 1000 | IFP 1250 | IFP 1350 | IRP 850 | MULTI 850 | IRP 1000 | IRP 1250 |
|---|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| Вес экскаватора, т | 16.5-30 | 21-40 | 28-50 | 19-30 | 20-36 | 21-40 | 29-50 |
| Вес клещей, кг | 1700 | 2500 | 3200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
| Максимальный захват, мм | 800 | 910 | 1010 | 725 | 780 | 810 | 910 |
| Подача масла, л/мин | 180÷220 | 180÷250 | 180÷260 | 180÷220 | 180÷250 | 180÷250 | 180÷260 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная сила сжатия, т | 241 | 270 | 295 | 215 | 250 | 240 | 240 |
| Максимальный диаметр разрезаемого металла, мм | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Время сжатия (при 200 л/мин) сек | 2.3 | 3 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3 |
| Время разжатия (при 200 л/мин) | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
| Гидравлическое соединение | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ГИДРОНОЖНИЦЫ

Работает долго

IRP 850



IRP 1000



IRP 1250



MULTI 850



IFP 1000



IFP 1250



IFP 1350



Основные преимущества:

Европейские ножницы, выполненные из высококачественных материалов
 Инновационный дизайн
 Минимальное количество сменных частей

Доставка по Украине
 Монтаж на экскаватор
 Настройка гидросистемы экскаватора
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание
 Поставка запчастей