



техника, алмазный инструмент, литиумная химия

# СУПЕРПОЛ™

- обдир старых полимеров
- реставрация старых топпинговых полов
- обдир бетонного молочка
- шлифовка бетона, камня
- полировка бетона, камня
- сервис бетонных, каменных покрытий
- устройство полированного бетона Суперпол™

полированный бетонный пол

## LAVINA® 32-S-HV



Предназначена для больших объемов работ по шлифовке и полировке, идеально для больших складских помещений

Рекомендованный инструмент:

Шлифовка - Quick Change сегменты, Calibra

Полировка - Полировочные пады NATO® и 9-ти дюймов. V-Harr® пады

Уход - 9-ти дюймов. Diama-Clean® пады



Мощность	20л.с./15кВт
Напряжение	3ф 380 В
Макс потребляемый ток	32 А

Вес машины	437 кг
Давление при шлифовке	314 кг
Дополнительный вес	58 кг
Дополнительный вес	2x29 кг

Скорость вращения	300-1100 об/мин
Рабочая ширина	812 мм
Диаметр держателя	6x225 мм



6 головок, 32 дюйма, макс. эффективность

Опция 3 дополнит. колесо, облегчает транспортировку тяжелой машины

Тип работ	сухая и мокрая
Пылесос	есть
Подача воды	внутри / распылитель
Емкость бака для воды	46 л
Длина кабеля	17,4 м
Длина	2335 мм
Ширина	850 мм
Высота	1100 мм

# СУПЕРПОЛ™

ТОВ «Севітол - Діамант - Сервіс»

03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 32, тел./факс: (044) 235 6161, 502 3329, 259 9520

e-mail: info@sevitool.com.ua, www.sevitool.com.ua



**LAVINA® 30G-S, 25G-S**

**LAVINA® 30L-S-HV, 25L-S-HV**

Модель	LAVINA 30G-S	LAVINA 25G-S
Двигатель	Kawasaki 603cc пропан	Kawasaki 603cc пропан
Мощность	18л.с. /3600 об/мин	18л.с. /3600 об/мин
Вес машины	269 кг	259 кг
Давление при шлифовке	155 кг	145 кг
Дополнительный вес	58 кг	2x29 кг
Дополнительный вес	2x29 кг	2x29 кг
Скорость вращения	650-1170 об/мин	650-1170 об/мин
Рабочая ширина	765 мм	655 мм
Диаметр держателя	3x335 мм	3x225 мм
Тип работ	сухая и мокрая	сухая и мокрая
Пылесос	есть	есть
Подача воды	внутри / распылитель	внутри / распылитель
Емкость бака для воды	20 л	20 л
Вес баллона с пропаном	9кг	9кг
Длина	1930 мм	1872 мм
Ширина	805 мм	682 мм
Высота	1110 мм	1179 мм

Модель	LAVINA 30L-S-HV	LAVINA 25L-S-HV
Мощность	15 л.с./11 кВт	15 л.с./11 кВт
Напряжение	3ф 380 В	3ф 380 В
Макс потребляемый ток	45 А	45 А
Вес машины	301 кг	301 кг
Давление при шлифовке	181 кг	181 кг
Дополнительный вес	58 кг	58 кг
Дополнительный вес	2x29 кг	2x29 кг
Скорость вращения	300-1100 об/мин	300-1100 об/мин
Рабочая ширина	765 мм	655 мм
Диаметр держателя	3x335 мм	3x225 мм
Тип работ	сухая и мокрая	сухая и мокрая
Пылесос	есть	есть
Подача воды	внутри / распылитель	внутри / распылитель
Емкость бака для воды	20 л	20 л
Длина кабеля	17,4 м	17,4 м
Длина	1930 мм	1930 мм
Ширина	805 мм	690 мм
Высота	1200 мм	1200 мм



LAVINA® 25-S-HV



LAVINA® 20N-S-HV, 20-S



LAVINA® 21-3

Модель	LAVINA 25-S-HV	LAVINA 20N-S-HV
Мощность	10 л.с./7,5 кВт	7,5 л.с./5,5 кВт
Напряжение	3ф 380 В	3ф 380 В
Макс потребляемый ток	16 А	30 А
Вес машины	251 кг	176 кг
Давление при шлифовке	130 кг	80 кг
Дополнительный вес	58 кг	44 кг
Дополнительный вес	2x29 кг	2x22 кг
Скорость вращения	300-1100 об/мин	300-1100 об/мин
Рабочая ширина	655 мм	510 мм
Диаметр держателя	3x225 мм	3x225 мм
Тип работ	сухая и мокрая	сухая и мокрая
Пылесос	есть	есть
Подача воды	внутри / распылитель	внутри / распылитель
Емкость бака для воды	20 л	20 л
Длина кабеля	17,4 м	17,4 м
Длина	1575 мм	1350 мм
Ширина	690 мм	540 мм
Высота	1170 мм	1100 мм

Модель	LAVINA 20-S	LAVINA 21-3
Мощность	4 л.с./3 кВт	3,4 л.с./2,5 кВт
Напряжение	1ф 220 В	1ф 220 В
Макс потребляемый ток	16 А	15 А
Вес машины	162 кг	92 кг
Давление при шлифовке	71 кг	59 кг
Дополнительный вес	22 кг	2x8 кг
Дополнительный вес	1x22 кг	2x8 кг
Скорость вращения	300-1100 об/мин	1100 об/мин
Рабочая ширина	510 мм	508 мм
Диаметр держателя	3x225 мм	3x197 мм
Тип работ	сухая и мокрая	сухая и мокрая
Пылесос	есть	есть
Подача воды	внутри / распылитель	внутри / распылитель
Емкость бака для воды	20 л	20 л
Длина кабеля	17,4 м	нет
Длина	1350 мм	1500 мм
Ширина	540 мм	540 мм
Высота	1100 мм	1070 мм



**LAVINA® 16 PRO**



**LAVINA® 7N PRO**

Модель	LAVINA 16 PRO	LAVINA 7N PRO
Мощность	3 л.с./2,2 кВт	3 л.с./2,5 кВт
Напряжение	1ф 220 В	1ф 220 В
Макс потребляемый ток	12 А	12А
Вес машины	92 кг	62 кг
Давление при шлифовке	55 кг	20 кг
Дополнительный вес	10 кг	10 кг
Дополнительный вес	1х10 кг	4х2,5 кг
Скорость вращения	300-1100 об/мин	500-1100 об/мин
Рабочая ширина	410 мм	175 мм
Диаметр держателя	3х165 мм	165 мм
Тип работ	сухая и мокрая	сухая и мокрая
Пылесос	есть	есть
Подача воды	внутри / распылитель	нд
Емкость бака для воды	10,5 л	нет
Длина кабеля	17,4 м	17,4 м
Длина	1160 мм	980 мм
Ширина	430 мм	320 мм
Высота	1070 мм	930 мм

Модель	LAVINA 12
Мощность	1,63 л.с./1,2 кВт
Напряжение	1ф 230 В
Макс потребляемый ток	10,9 А
Вес машины	16,4 кг
Давление при шлифовке	12,3 кг
Скорость вращения:	
привода	900-2500 об/мин
плиты	780-2340 об/мин
платформы	153-460 об/мин
Рабочая ширина	307 мм
Диаметр держателя	127 мм
Тип работ	сухая и мокрая
Пылесос	есть
Подача воды	централизованно
Длина кабеля	4 м
Длина	430 мм
Ширина	315 мм
Высота	216 мм




**LAVINA® 12**

## Новая линейка моделей LAVINA® S серии


**Superabrasive**, один из лидеров рынка полированного бетона, представляет новую линию полировальных и шлифовальных машин **Lavina S** серии, с инновационным ременным приводом планетарного движения, а также множеством новых функций, которые делают машины Lavina более продуктивными, эффективными и простыми в использовании, чем когда-либо прежде.

Машины **Lavina S** серии:

1. Все машины с новым ременным приводом планетарного движения.
2. Новые плавающие головки теперь фиксируются стационарно и оборудованы QuickChange, позволяя инструменту быть установленным прямо на головку.
3. Lavina S серии – совершенно новая система распыления воды, включает помпу, позволяющую оператору выбирать между внутренним распылением (под машиной) и распылением прямо перед машиной.
4. Основа машины сейчас характеризуется новой эксклюзивной технологией универсальных шарниров – добавочные оси, которые обеспечивают маневренность машины.
5. Машины оснащены улучшенным натяжным устройством для ремня, технологической крышкой ремня и новой системой замены ремня в кратчайший срок.
6. Освещение теперь напрямую связано приводом машины.
7. Кабель теперь присоединяется к разъему, расположенному возле блока управления.
8. К новым характеристикам в моделях серии S причисляется:
  - обновленная ручка
  - обновленные колеса
  - вновь усиленные шкивы, новый подшипник и большие опоры
  - увеличенная и улучшенная крестовина для обеспечения безопасности
  - улучшенная двойная прокладка для дополнительной защиты
  - более прочные пластины на стальной основе
  - маневренность головок машины теперь может быть отрегулирована с использованием их 3, 4 и 6 резиновых втулок.



ХИМИЯ и РАСХОДНИКИ  
**CRETE COLORS**  
INTERNATIONAL



C2 Hard™ - литиумный  
упрочнитель



C2 Seal™ - глянцевая  
пропитка



**SUPERABRASIVE**  
DIAMOND POWDER • DIAMOND TOOLS



Насадки  
Quick Change  
снятие старого слоя,  
шлифовка



Керамические  
насадки Calibra  
шлифовка, удаление  
царапин



NATO®  
полировочные пады  
для бетона



V-HARR®  
полировочные пады,  
заключительная полировка



Continuous кольцо  
для подготовки  
и шлифовки углов и краев



Медные кольца  
для полировки  
углов и краев



WAFFEL  
полировочные пады,  
для сухой и влажной  
полировки



Diama-Clean™  
пады для ухода  
за полами

# SAMICH SAMICH MAC 3



Высокоскоростная полировочная машина

Модель	MAC3 / Hurricane VS
Мощность	10 л.с./ 7,5 кВт
Напряжение	3ф 380 В
Вес машины	110/120 кг
Скорость вращения	1600/1100-1600 об/мин
Рабочий диаметр	710 мм
Длина	1046 мм
Ширина	789 мм
Высота	1658 мм

## ПЫЛЕСОСЫ SUPERVAK



KY 77



KY 90 T4



KY 200 T4



KY 250

Модель	KY77	KY90T4	KY200T4	KY250
Мощность, кВт	4,2	4	4	8
Напряжение, В	1ф. 220	3ф. 380	3ф. 380	3ф.380
Площадь фильтра, см <sup>2</sup>	30000	32000	30000	96600
Макс. возд. поток, л/мин	11500	5800	5800	6033
Уровень шума, дБ	74	74	74	74
Бак, л	мешок	70	мешок	70-100

## СУПЕРПОЛ™

ТОВ «Севітол - Діамант - Сервіс»

03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 32, тел./факс: (044) 235 6161, 502 3329, 259 9520  
e-mail: info@sevitool.com.ua, www.sevitool.com.ua