

БЕТОНОЛОМ

Рабочее давление до 2000 Бар

TYROLIT



- Разрыв бетона без применения воды, образования шума, мусора и вибрации
- Максимальная мощность и максимальная мобильность

Рабочее усилие 30 л/мин - 2000 Бар

Обратное давление 14,4 л/мин - 80 Бар

Объем гидравлического масла - 13 л

Электродвигатель - 380 В, 2,2 кВт

Габариты 750мм x 560мм x 755мм



Дружественный интерфейс.
Простое и понятное
устройство управления и
контроля



Аксессуары: разъем для
подключения 8 головок



Два клапана для контроля
давления на выходе при
разрушении бетоноломом

ЛОМАЮЩИЕ ГОЛОВКИ



3-цилиндра с
ходом 24 мм (СР)
2-цилиндра с
ходом 50 мм (ВН)



Специальные
разъемы для
безопасного
подключения



Плиты давления

Используется вместе с головками СР110 и ВН350***

ГИДРОКУСАЧКИ VZ

Для стен толщиной от 120 до 300мм

TYROLIT



- Давление разрушения до 30 тонн
- Разрыв бетона без примененич воды, без образования шума, пыли и вибрации
- Легкий, сделанный из высокопрочного алюминиевого сплава корпус
- Используется совместно с маслостанцией BE-S2

Габариты 530мм x 290мм x 910мм

Вес - 47 кг

МАСЛОСТАНЦИЯ BE-S2



Легкая и мощная мобильная электрогидравлическая маслостанция

Вес 80 кг

2 скорости подачи:

33 л/мин - 120 Бар

33 л/мин - 170 Бар

Мощность 14 кВт

- Простая в обслуживании и транспортировке
- Удобный доступ к узлам и агрегатам
- Универсальное использование для гидравлического сверления, ручного гидравлического резчика и стенорезной машины малой мощности