

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

# ES - EP - EU

ES 330 | 420 | 420 duo | 420S  
430 | 500 | 51S | 51S-3 | 545  
EP 430 | 430 duo | EU 430 | 510



**EU 430 swing**  
UHS - полировка



**EP 430 duo**  
Чистка



**ES 51 S**  
Шлифовка

*Независимо от того, что необходимо проделать с полом:  
чистка, полировка, мытье или ремонт –  
у нас есть комплексные решения  
с машинами Schwamborn  
и технологиями Суперпол™*



**ES 420** Многоцелевая машина  
для влажной уборки и мытья

## **СУПЕРПОЛ™**

Чистка, сервис, уход за промышленными полами

## ES 420 / 420S / 420 duo



Шестеренчатый  
привод



2 скорости



Арт.614205  
612302  
612400

ES 420 и ES 420duo: многоцелевые машины, для профессиональной уборки и поддержания твердых полов а также мойки ковровых покрытий с шампунем

ES 420S с надежной стальной коробкой передач подходит для всех тяжелых задач по уборке и восстановлению полов.

## ES 500



Шестеренчатый  
привод



Арт.614700

ES 500: для мощной очистки твердых полов, мойке ковровых покрытий с шампунем и кристаллизации природного камня



## ES 330 Арт.611500

Маленький и компактный  
для очистки на небольших  
участках или лестницах



Мойка ковровых покрытий  
с шампунем



Шлифовка паркета



Снятие поверхности щеткой  
из пружинной стали



Затирка



Кристаллизация полов из  
натурального камня

**ES 51 S / 51 S-3**


Шестеренчатый  
привод

Арт.607020  
607030



ES 51 S / 51 S-3: используется в самых тяжелых условиях эксплуатации. Прочный и надежный с пыленепроницаемым двигателем, стальной коробкой передач и рабочей массой 90 кг (в том числе 24 кг утяжелитель веса, опционально)

**ES 430**


Ремень

Арт.614308



ES 430: Стандартная машина, проста и удобна в использовании для ежедневной уборки, обслуживании твердых полов и мытья ковровых покрытий

**EP 430 / duo**


EP 430 duo  
2 скорости

Ремень

Арт.608351



EP 430 duo:  
Для очистки 165 мин<sup>-1</sup> и высокой скоростью полировки 330 мин<sup>-1</sup>  
EP 430:  
Высокоскоростное решение 400 мин<sup>-1</sup> для ежедневной уборки и полировки



Очистка, затирка  
промышленных полов  
щетками из пружинистой  
стальной проволоки



Распылитель чистящий



Восстановление полов из  
натурального камня



Очистка краев

## EU 430 swing



Ремень



Арт.614900

EU 430 swing: 50% экономия времени, чистка и UHS полировка твердых полов. Работа во всех направлениях со скоростью 850мин-1. Идеальное решение, блестящие результаты при работе в ограниченном пространстве

## EU 510



Арт.614403

EU 510: Работа без пыли и с низким уровнем шума, глянцевое покрытие. Полировка со скоростью 1500 мин-1, Интегрированный пассивный сбор пыли. Автоматический режим регулируемого равномерного распределения давления обеспечивает блестящие результаты полировки и делает работу безопасной.

## ES 545



Ремень



Арт.115052

ES 545: Высокоскоростная машина с интегрированной системой пылеудаления. Разработана специально для чистки полимерами и восстановления покрытий. Используется преимущественно для сухой уборки, полировки и восстановления ПВХ / линолеума. До 50% экономии по сравнению с обычными методами очистки



Глянцевая полировка с контролем пылеудаления

**АКСЕССУАРЫ**



Скраб щетка  
Арт. 611540



Полировальная  
щетка Арт.500000



Щетка для мойки  
с шампунем  
Арт. 502900



Скраб щетка  
Sica Арт. 511500



Скраб щетка  
PPN/проволока



5-ти элементная  
скраб щетка на  
проволоке  
Арт. 511200



Всасывающее  
кольцо (STR 580)  
Арт. 612000



5-ти элементная  
проволочная  
щетка  
Арт. 511300



3-х элементная  
пружинистая  
стальная щетка



Пружинистая  
стальная щетка  
Арт. 514500



5-ти элементная  
щетка из пружи-  
нистой стали  
Арт. 520600



5-ти элементная  
щетка из скрученной  
проволоки Арт. 520800



Фрезеровочный  
диск  
Арт. 307900



Утяжелитель веса  
5 кг (ES 420S)  
Арт. 611622



Утяжелитель  
веса 24 кг  
Арт. 501200



Бак для воды  
Арт. 615149  
615150



Устройство для  
подачи шампуня  
Арт. 403300



Распылитель



Держатель пада  
Арт. 517701



Несущая плита  
с центрирующим  
устройством  
Арт. 517500



Твердосплавный  
диск



Сглаживающие  
пластины  
Арт. 353800



Пылесборное  
кольцо  
Арт. 502600



Корундовое  
шлифовальное кольцо  
Арт. 512600, 522900



Шлифовальное  
кольцо из карбида  
вольфрама  
Арт. 526800



Шлифовальный  
диск с алмазными  
падами  
Арт. 514800



Шлифовальный  
диск с алмазными  
сегментами



5-ти элементный  
алмазный  
шлифовальный  
диск



5-ти элементный  
блок с  
наждачной  
бумагой



5-ти элементный  
блок с корундовыми  
пластинами  
Арт. 606425  
+708297

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики	ES 330	ES 420/ 420 duo/ 420 S	ES 500	ES 51 S/ 51 S-3	ES 430E ES 430	EP 430 EP 430 duo	ES 545	EU 430 swing	EU 510
Напряжение/ частота, В/Гц	230/ 50	110/230/ 50-60	110/230/ 50-60	110/230/400/ 50-60	110/230/ 50-60	230/ 50	110/230/ 50-60	230/ 50	110/230/ 50-60
Мощность, Вт	600	1200/1300- 1600/1600	1600	1500-2000	1200/	1600 1300-1600	2000	1800	1600
Рабочая длина, мм	330	406/420	510	510	430	430	460	430	510
Скорость работы, min <sup>-1</sup>	165	175/140- 280/140	155	145	165	400 165-330	450	850	1500
Раб. давление, г/см <sup>2</sup>	37	50/54/60	40	51/210	37	40/46	35	10–20	1–11
Крутящий момент, Нм	32	50/60/54	92	98/130	46	37/50-37	42	20	11
Длина кабеля, м	12	12	12	12/25	12	12	20	12	20
Уровень шума, dB (A)	58	62/63	62	63	58	58	58	58	58
Рабочая масса, кг	22	40/45/43	46	65	34	37/42	50	41	43
Привод	шестерня	шестерня	шестерня	шестерня	ремень	ремень	ремень	ремень	прямой
Вибрация, м/с	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Переключатель защиты двигателя	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
СЕ-Декларация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Затирка	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Полировка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Работа с шампунем	✓	✓	✓		✓	✓*			
Шлифовка		✓		✓					
Кристаллизация	✓	✓	✓	✓					
Контроль пыли		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* только EP 430 duo

## ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА ONYX

Высокоскоростная профессиональная полировальная машина ONYX предназначена для придания поверхности Вашего пола высочайшей степени глянца. Машина ONYX приводится в действие мотором Kawasaki, работающим на пропане. Данные машины заслужили репутацию надежных помощников в работе профессиональных подрядчиков, клининговых компаний. Полировка осуществляется полировальными дисками C<sup>2</sup> Heat Pad или C<sup>2</sup> Diamond Pad различных размеров. На машине установлена топливная система с низким выбросом вредных веществ EPA/CARB Certified. Регулировка колес полировочной машины позволяет изменять степень давления диска на обрабатываемую поверхность.

Арт. 263646



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер Диска	21 дюйм – 534 мм	24 дюйма – 610 мм	27 дюймов – 686 мм
Производительность	2300 м <sup>2</sup> в час	2600 м <sup>2</sup> в час	3200 м <sup>2</sup> в час
Мотор	13/17 л.с. Kawasaki EPA certified	13/17 л.с. Kawasaki EPA certified	17 л.с. Kawasaki EPA certified
Уровень шума	< 87 Дб	< 87 Дб	< 87 Дб
Частота вращения	2000 об/мин	1800 об/мин	1800 об/мин
Корпус		Окрашенный алюминиевый сплав	
Ширина	578 мм	667 мм	737 мм
Длина	1219 мм	1295 мм	1346 мм
Вес	88,33 кг	99,70 кг	104,19 кг
Система зажигания		12В Аккумулятор, 110В Электрический старт	

### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ КРУГИ

#### ДОСТУПНЫ НА СКЛАДЕ

Размер	Диаметр	Артикул
7.5 дюймов	(213 мм)	390701
20 дюймов	(508 мм)	390703
24 дюйма	(610 мм)	390706
27 дюймов	(686 мм)	390702



#### ОПИСАНИЕ

Микропленка, создаваемая слоем C<sup>2</sup> Seal™, плавится при достижении 33°C от трения диска об поверхность пола, что приводит к появлению идеального глянца. Полировочные круги C<sup>2</sup> Heat™ быстрее дают 33°C, чем стандартные полировочные круги.

#### ВЫГОДЫ

- Встроенная пластина позволяет останавливать температурный поток от пола и направляет его обратно.
- Полировочный круг пригоден для работы с двух сторон, что дает вдвойне увеличенный срок эксплуатации, чем у традиционных полировочных кругов.
- Диск создан из натуральной фибры, склеенной клеем.
- Разработан для полировки C<sup>2</sup> Seal™, но может использоваться для повседневной полировки и эксплуатации.
- Доступны к немедленной отгрузке 27 дюймов, 24 дюйма, 20 дюймов and 7.5 дюймов
- Доступны на заказ еще 17 размеров от 9 дюймов до 28 дюймов
- Низкая цена в связи с продолжительным сроком службы
- Доступны в наборах: 5 кругов в наборе

#### ДОСТУПНЫ ПО ЗАКАЗУ

09 дюймов	(229 мм)	390710
10 дюймов	(254 мм)	390711
11 дюймов	(280 мм)	390712
12 дюймов	(305 мм)	390713
13 дюймов	(330 мм)	390714
14 дюймов	(356 мм)	390715
15 дюймов	(381 мм)	390716
16 дюймов	(407 мм)	390717
17 дюймов	(432 мм)	390718
18 дюймов	(457 мм)	390719
19 дюймов	(483 мм)	390720
21 дюйм	(534 мм)	390721
22 дюйма	(559 мм)	390722
23 дюйма	(584 мм)	390723
25 дюймов	(635 мм)	390724
26 дюймов	(661 мм)	390725
28 дюймов	(711 мм)	390726

## ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛА ВОЙЛОЧНЫМИ ПАДАМИ ОТ CRETE COLORS

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОДНОДИСКОВЫХ МАШИНАХ, ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

Последние испытания показали, что войлочные пады C<sup>2</sup> Swiss Diamond Pads, по меньшей мере в 2,5 раза более эффективны и устойчивы к стиранию, чем любые другие известные конкурентные продукты, представленные на рынке сегодня

Почему именно C<sup>2</sup> Swiss Diamond Pads?

- достижение наиболее устойчивой и единообразной финишной обработки любого типа поверхности
- хороший воздушный поток для лучшего удаления пыли из под пада во время работы
- обеспечивает оптимальную температуру для достижения наилучшего глянца при работе на любой скорости
- глубокая очистка поверхности, в особенности при влажном применении
- созданный сохранить и экономить Ваше время и деньги, обеспечить великолепный результат



РАЗМЕР	ЦВЕТ/ЗЕРНО	Артикул
180 мм	Красный /500	DPR-7/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-7/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-7/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-7/20/40/60/
360 мм	Красный /500	DPR-14/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-14/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-14/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-14/20/40/60/
400 мм	Красный /500	DPR-16/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-16/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-16/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-16/20/40/60/
440 мм	Красный /500	DPR-17/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-17/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-17/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-17/20/40/60/
460 мм	Красный /500	DPR-18/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-18/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-18/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-18/20/40/60/
480 мм	Красный /500	DPR-19/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-19/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-19/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-19/20/40/60/

РАЗМЕР	ЦВЕТ/ЗЕРНО	Артикул
500 мм	Красный /500	DPR-20/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-20/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-20/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-20/20/40/60/
530 мм	Красный /500	DPR-21/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-21/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-21/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-21/20/40/60/
610 мм	Красный /500	DPR-24/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-24/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-24/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-24/20/40/60/
635 мм	Красный /500	DPR-25/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-25/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-25/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-25/20/40/60/
680 мм	Красный /500	DPR-27/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-27/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-27/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-27/20/40/60/
800 мм	Красный /500	DPR-32/20/40/60/
	Белый /1000	DPR-32/20/40/60/
	Желтый /1500	DPR-32/20/40/60/
	Зеленый /3000	DPR-32/20/40/60/

Таблица возможности использования по типам полов  
по технологии Суперпол™ в зависимости от качества глянцевой поверхности полов (подробно см стр.85)

	Мрамор	Гранит	Мозаика	Бетон
Сатин	✓	✓	✓	✓
Сатин+	✓	✓	✓	✓
Кристал Финиш	✓	x	✓	✓



## АКСЕССУАРЫ ОТ СУПЕРПОЛ™

Опрыскиватели ручные для нанесения пропиток и химии

Арт.110456



Опрыскиватель ручной

- Класс: профессиональный
- Объем бака: 2л
- Тип насоса: поршневой
- Вес: 0.46кг.

Арт.110457



Опрыскиватель ручной

- Класс: профессиональный
- Объем бака: 5л
- Тип насоса: поршневой
- Давление: 3 бара
- Вес: 2.5кг.

Арт.110473р



Опрыскиватель ручной

- Класс: профессиональный
- Объем бака: 12л
- Тип насоса: поршневой
- Давление: 4 бара
- Вес: 3.9кг.

Для профессиональной работы по нанесению укрепляющих пропиток и красок наша компания рекомендует использовать высококачественные распылители SOLO. Использование профессиональных распылителей экономит время нанесения, существенно сокращает расход материала, минимизирует простои во время выполнения работ связанные с поломкой распылителя.











Держатель пада на липучке 45 см. Арт. 501800

Пад из микрофибры 45 см. Арт. SH1801












Алюминиевая рукоятка с регулируемой длиной.

Арт. 501811

## Химия (обеспыливание, упрочнение, глянец, сервис и уход)

Химические реактивы		Артикул				
	Восковая покрытие, 10 л контейнер, цена за литр	702650				
	<b>Кристаллизирующая субстанция</b> , 5 л канистра, PinkStar <i>Натуральный камень, мрамор, терраццо, используется с армированными щетками</i>	515900				
	<b>Жесткая кристаллизация</b> , для поверхностного упрочнения, 5 л <i>1л ~ 3-10 м², готов к применению</i> Бетон, бетонная плитка, терраццо, стяжка	706896				
	No. 60 <b>Полировочная пудра</b> <i>Пудра для глянцевого полировки</i> мрамора, терраццо, гранита, может использоваться с белыми падами при полировке (может быть использована несколько раз)	500 г / 608790 200 г / 608792				
	<b>Предварительная пропитка</b>					
	No. 21 <b>Фиксатор - Предварительная пропитка</b> <i>1л ~ 50-100 м², неразбавленный</i> Натуральный камень, мрамор, терраццо, гранит	608784				
	No. 21S <b>Наполнитель пор (влажный состав) - Предварительная пропитка</b> <i>Для шлифованных полов, упрочнения связей, на водной основе, не усиливает цвет</i> 1л ~ 50 м², макс. разбавляется в соотношении 1:3, может использоваться при полировке с белыми падами Бетонные полы	608785				
<b>Пропитка</b>						
	No. 22 <b>Среднесрочная защита</b> , защита против пятен и жидкостей, UV- и солевого воздействия <i>может использоваться при полировке с белыми падами (только внутри состава), 1л ~ 50-100 м², неразбавленный</i> Используется после предварительной пропитки с No. 21 или 21S	608786				
	No. 23 <b>Долгосрочная защита - глянец</b> <i>глянец появится сразу после нанесения, глянец усиливается при использовании белых падов на высокоскоростных машинах, 1л ~ 50 м², макс. разбавление в пропорции 1:3</i> Используется после предварительной пропитки с No. 21	608787				
<b>Антискольжение</b>						
	No. 25 <b>Антискольжение, Extra</b> , на полированных полах <i>1л ~ 50-100 м², неразбавленный</i> глянец появится сразу после нанесения Используется после предварительной пропитки с No. 21 или No. 21S	608788				
<b>Очиститель</b>						
	No. 1 <b>Интенсивное чистящее средство</b> , для удаления щелочных оснований <i>1л ~ 80 м², разбавляется в пропорции 1:20</i>	608780				
	No. 40 <b>Чистящее средство с запахом цитрусовых</b> , для всех полов дезинфицирующее, не содержит мыла и алкоголя, биологически не активно, нейтральный pH Концентрат 1л ~ 500-1000 м², разбавляется в пропорции 1:100	608789				
<b>No.</b>	<b>Окончательная Антинанесение</b>	<b>Антискольжение</b>	<b>Антискольжение Extra</b>	<b>Терраццо</b>	<b>Мрамор</b>	<b>Гранит</b>
1	1.	1.	1.	1.	1.	1.
21				2.	2.	2.
21S	2.	2.	2.			
22	3.			3.	3.	3.
23				(3.)	(3.)	(3.)
25		3.				
40	4.	3.	4.	4.	4.	4.
<b>Защита поверхности с Силаном</b>						
	SBP-10	Предварительная пропитка для SBR 400, для цементных поверхностей без усиления цвета, защита от водных растворов, масел, жиров 1 л ~ 10-35 м², 10 л. Для бетона, терраццо, бетонных плиток				713245
	SBP-20	Предварительная пропитка и наполнитель пор и открытых поверхностей, с усилением цвета для SBR 400, защита от водных растворов 1 л ~ 10-30 м², 10 л. Для полов из бетона, терраццо, бетонных плиток				713247
	SBR-400	Окончательная пропитка с Силаном для цементных поверхностей с усилением цвета и глянец. Защита от грязи, и щелочных растворов бетона, терраццо, бетонных плиток 1 л ~ 30-40 м², 10 л.				713246
	SBA-C60	Наполнитель пор для покрытия бетонных полов до полировки, 5 л				608793

## Химия (обеспыливание, упрочнение, глянец, сервис и уход)

C2 Упрочнение, обеспыливание, глянец для Вашего пола		Артикул
	<b>C2 Hard (Литиумный упрочнитель)</b> 20/200 л упаковка, расход 0,07-0,1 л/м <sup>2</sup>	041101
	<i>Экологически чистый литиумный упрочнитель на водной основе. Упрочняет бетонные покрытия, может быть применен на необработанный, затертый бетон, бетон с упрочнителями</i>	041102
	<b>C2 Super Hard (Литиумный упрочнитель)</b> 20/200 л упаковка, расход 0,05-0,1 л/м <sup>2</sup>	031111
	<i>Экологически чистый литиумный упрочнитель с повышенным содержанием лития. Возможность упрочнения бетонных полов низкого качества, меньший расход в сравнении с C2 Hard</i>	031112
	<b>C2 Seal (Глянцевая пропитка)</b> 20/200 л упаковка, расход 0,015-0,025 л/м <sup>2</sup>	051191
	<i>Совершенный сополимер, который не только уплотняет поверхность и создает идеальный глянец, но и упрочняет верхний слой, улучшает цвет, убирает необходимость полирования пола с помощью жидкости для полировки</i>	051192
C2 Цвет для Вашего бетонного пола		
 	<b>C2 Color Hard (Цвет и упрочнение)</b> 157мл упаковка, расход 0,05-0,10 л/м <sup>2</sup> (разведенный с 5л C2 Hard)	см стр.74
	<i>При смешивании с C2 Hard создает упрочняющую пропитку для пола превращая серый скучный бетон в красочный декоративный пол</i>	
	<b>C2 Tint (Цветная пропитка-концентрат)</b> 475мл упаковка, расход 0,05-0,10 л/м <sup>2</sup> (разведенный с 5л воды)	см стр.75
	<i>Цветная пропитка, применяемая перед финальной полировкой бетона внутри помещений. Добавляет насыщенность цвета, создает незабываемый глянец и глубину для полированного бетона. 18 стандартных оттенков. Бесконечные возможности при смешивании для получения любых цветов</i>	
C2 Защита Вашего бетона от воды, солей, хлоридов, моторных масел		
	<b>C2 Stain Safe (Защита от пятен)</b> , 3,5/20/200л, расход 0,06-0,25 л/м <sup>2</sup>	081191
	<i>Проникающая пропитка, предотвращающая образование пятен при случайных разливах химических веществ, препятствующая проникновению масел и воды в поры бетона. Силановая композиция обеспечивает невидимую защиту поверхности.</i>	081192
		081193
	<b>C2 Salt Safe (Защита бетона от солей и воды)</b> , 3,5/20/200л, расход 0,15-0,40 л/м <sup>2</sup>	091107
	<i>Силан-силоксановое проникающее средство на основе воды, препятствующее проникновению хлоридов в бетонную поверхность. Защищает бетон от соли, снижает коррозию арматуры в бетоне.</i>	091108
		091109
C2 Чистящая линия		
 	<b>C2 Clean (Средство для ежедневной очистки)</b> , 120мл ПАХ/20л/200л, расход 0,01-0,10 л/м <sup>2</sup> , разведенный согласно инструкции	011003
	<i>Продукт последнего поколения для очистки и удаления загрязнений с бетонного пола, кирпичных и других поверхностей. Не содержит вредных коррозионно опасных растворителей и кислот. Может быть применен для ежедневного использования.</i>	011004
		011005
	<b>C2 Stain Clean (Удаление сильных загрязнений)</b> , 3,5/20л, расход 2 л/м <sup>2</sup>	021101
	<i>Самое эффективное средство для удаления сильно въевшихся пятен, следов от ГСМ на бетоне, тротуарной плитке, камне, других пористых поверхностях. Не требует смешивания, дополнительной чистки щетками. При высыхании выталкивает загрязнение на поверхность.</i>	021102
	<b>C2 Maintenance (Средство на литиумной основе)</b> , 120мл ПАХ/3,5л/200л, разведенный согласно инструкции	061107
	<i>Высокоэффективное чистящее средство на литиумной основе для ухода за бетонными и каменными полами. Идеален для проведения клининговых работ. При постоянном использовании улучшает внешний вид и характеристики пола. Прекрасно удаляет обычные загрязнения, не требует промывки поверхности водой при ежедневном использовании. Создан на водной основе. Не содержит растворителей, быстро высыхает, абсолютно не токсичен.</i>	061105
		061106
	<b>C2 Wash (Очищает высолы)</b> , 20л/200л, расход 0,03-0,06 л/м <sup>2</sup> , разведенный согласно инструкции	111103
	<i>Чистящий агент, созданный специально для свежего бетона. Удаляет высолы на поверхности свежееуложенного бетона, которые могут помешать пропитке поверхности жидким упрочнителем.</i>	111104
	<b>C2 Remove (Подготовка к нанесению C2)</b> , 3,5л/20л, расход 0,08-0,14 л/м <sup>2</sup> , разведенный согласно инструкции	111105
	<i>Чистящее средство для бетонного пола, подготавливающее его к последующей шлифовке, полировке, упрочнению и уплотнению. Быстро и эффективно удаляет напольные акриловые пропитки, мембранообразователи, следы от шин.</i>	111106

**СУПЕРПОЛ™**

*Бизнес под ключ*

Технологии  
Экономический консалтинг  
Оборудование  
Аксессуары  
Расходные материалы  
Сервис, ремонт техники  
Семинары и тренинги

ООО «СЕВИТОЛ-ДИАМАНТ-СЕРВИС»

+38044 502 3329  
+38044 235 6161

[www.sevitool.com.ua](http://www.sevitool.com.ua)  
[info@sevitool.com.ua](mailto:info@sevitool.com.ua)