

ТЕХНОЛОГІЯ РІЗКИ, ДРОБЛЕННЯ, РУЙНУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Quick Mender® - спеціально розроблений полімер для швидкого ремонту бетонного покриття



Благодаря своей низкой вязкости, Quick Mender® легко проникает в бетонное основание. Композитный материал Quick Mender® с низкой вязкостью используется как полимер для ремонта бетонных поверхностей и в качестве чистящего состава.

Приложения и использование

Quick Mender® можно использовать со всеми полимерами, которые предназначены для быстрого ремонта и затвердевания защитного слоя поверхности, а так же для полированных систем покрытия. Он предназначен для использования, как во внутренней части помещения, так и для работ на открытых площадках.

Преимущества

- Ультра Низкая Вязкость позволяет проникать в бетон для лучшей связи
- Возможность использовать поверхность через 30 минут после обработки
- Оптимальная температура для застывания ОС. Время затвердевания будет увеличиваться при более низких и при более высоких температурах.
- При смешивании с промышленным кварцевым песком получаете прочный полимер бетона
- Можно смешивать с кварцевой песком.
- Самостоятельное разглаживание на поверхности при низкой вязкости
- Требуется минимальная подготовка поверхности перед началом работ
- Высокая химическая стойкость
- Допустимо смешивание из канистр или бочек для работ на больших площадях

Идеально подходит для применения

- Ремонт сколов и трещин в местах с высоким трафиком
- Восстановление поверхности запыленного бетонного покрытия
- Заполнение дырок в горизонтальных поверхностях
- Используется в качестве чистящего соединения на горизонтальных поверхностях для гладкого бетонного покрытия и каменной кладки
- Ремонт причалов, пирсов, гидротехнических сооружений
- Ремонт парковочных площадей и других наружных площадей
- Транспортных развязок и мостов
- Холодильных камер

Арт. 909091



Диск Tyrolit DCU**
125 x 2,0 x 22,23
Арт. 467444



Арт. 909092



Арт. 909093



2x300 мл. Арт. 909097



2x3,8л. Арт. 909098