


PIKUS 85 ADV / 105 ADV / 130 ADV





ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОПЦИИ



- Для резки по прямой и под углом от 0° до 45° керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, фарфорового песчаника.
- Максимальная длина резки 85, 105 и 130 см (в зависимости от модели станка)
- Максимальная толщина резки: 80 мм при одном прогоне; 150 мм при двойном
- Максимальный диск Ø 250 мм; Минимальный – Ø 230 мм
- Ременная передача
- Двойная защита диска
- Рабочая поверхность из алюминия
- Выдвижная ванночка на 38 л.
- Двустороннее водяное охлаждение диска
- Передвижная группа мотора на 4-х регулируемых роликах
- Регулируемая группа мотора для выполнения jolly от 0° до 45°
- Складные ножки на колесиках
- Комплектующие: диск Ø 250 мм, передвижной угол 90°, набор ключей, шлифовальный камень, инструкция

Артикул	Описание							
424ADV	Pikus 85 ADV	230V 50Hz	1,1 kW	2000	125x70xh79 см	60 кг	150x73xh93 см	78 кг
423ADV	Pikus 105 ADV				145x70xh79 см	64 кг	150x73xh93 см	82 кг
425ADV	Pikus 130 ADV				170x70xh79 см	78 кг	180x75xh105 см	100 кг

Модель										
Pikus 85 ADV	250 мм	25,4 мм	85 см	80 мм	55 мм	∞	60x60	70 мм	150 мм	
Pikus 105 ADV			105 см				75x75			
Pikus 130 ADV			130 см				90x90			

